ア イ カ モ ア ウ ッ ド 不 燃　取扱説明書

国土交通大臣認定　NM-9702(9mm ﾀｲﾌﾟ)、NM-9691(6mm ﾀｲﾌﾟ)

アイカモアウッド不燃を施工いただく前に、下記取扱注意事項をご確認くださいますようお願い致します。

【取扱上の注意】

◆取扱方法

アイカモアウッド不燃は人工突板不燃化粧板です。特に高温度、多湿度の環境下では強度が低下したり、天然木が変色する恐れがあります。また長時間直射日光に当てますと、天然木が変色しますので取扱には下記の点にご注意ください。

●保管方法

アイカモアウッド不燃は直射日光の当たる場所は避け、降雨・降雪・吹き込み等による浸水や湿潤の害を受けないように、常に乾燥した清潔な環境に保管してください。保管に当たっては、床に捨て板またはシート等で防湿した上に平らに置き、破損防止のため、角当て等の養生をしてください。

●運搬の取扱

①運搬に関しては、衝撃や荷姿を崩す事の無いよう丁寧に扱ってください。

②車両等の荷台には平らに置き（立て掛け厳禁）、ロープ等締め付け具の直掛けは避けてください。

③取扱は、油気・汚れ等の無い清潔な手（手袋着用）で行い、たわみによる剥離・割れ防止のため、２人以上で垂直に起こして移動してください。

【施工上の注意】

◆施工環境

①アイカモアウッド不燃の仮置場及び施工場所は、防水・雨じまいを完全に行い、換気・通気を良くし、温度影響を受けないように窓にはガラスをはめ込んでください。。

②長時間空室になる場合は高温多湿にならないように十分気をつけ、換気を良くしてください。

③空調設備機器の試運転をする場合は急激な負荷は避けてください。

④アイカモアウッド不燃は天然木化粧材です。直射日光や紫外線の当たる場所に施工すると、変色する場合がありますのでご注意ください。

⑤ドア廻りの施工の際は、ドアノブ等が当たらないようドアストッパー等の位置に注意してください。

⑥設備機器（ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ・ｿｹｯﾄ・照明器具等）の取付位置に施工する際は、アイカモアウッド不燃に直接荷重がかからないように下地補強を行い、設備器具は下地補強材に直接取付けてください。

⑦アイカモアウッド不燃を施工する下地材は、結露水などが発生しやすいモルタル等は避け、石膏ボード等の十分に乾燥した不陸のないものをご使用ください。

以上